

Didactum® Security GmbH

Im Mühlenfeld 4
48163 Münster
Deutschland

Tel.: +49 - 2501 - 9 29 01 60
Fax: +49 - 2501 - 9 78 58 82

didactum-security.com



Didactum Türkontaktsensor

Artikelnummer: [DI14016](#)



Der Zutrittsensor ist unverzichtbar für die Zutrittskontrolle und überwacht den Status von Türen und Fenstern (offen oder geschlossen). Er besteht aus zwei Teilen: einem Magneten und einem Sensor, die eine präzise Erkennung des Öffnens und Schließens von Zutrittspunkten gewährleisten. Er kann an jeden analogen Port (A1...A8) einer Didactum Überwachungseinheit angeschlossen werden und unterstützt die Reihenschaltung mehrerer Sensoren für einfache und skalierbare Installationen.

Für größere Systeme lassen sich die Anzahl der Sensoren und die Gesamtkabellänge mit der Sensor-Erweiterungseinheit erweitern, wodurch eine skalierbare Zutrittskontrolle über mehrere Eingänge hinweg ermöglicht wird.

Dieser Sensor eignet sich ideal zur Sicherung sensibler Bereiche und zur kontinuierlichen Überwachung des Zutrittsstatus.

Anwendungsbereiche:

- Zutrittskontrolle: Er überwacht den Status von Türen und Fenstern (offen oder geschlossen) und eignet sich daher ideal zur Sicherung von Eingängen in sensiblen Bereichen wie Serverräumen, Rechenzentren und Sicherheitsbereichen.
- Dieser Sensor ist unerlässlich in Umgebungen, in denen eine ständige Zutrittsüberwachung aus Sicherheits-, Schutz- oder Automatisierungsgründen erforderlich ist.

Didactum Türkontaktsensor

Funktion

- Analoger Zugangssensor zur Überwachung von Türen und Fenstern (offen/geschlossen)
- Besteht aus Magnet und Sensoreinheit zur zuverlässigen Zustandsdetektion
- Anschluss an analoge Ports (A1...A8) eines Didactum Monitoring Systems
- Kaskadierbar (Daisy Chain) für mehrere Sensoren in Reihe
- Bis zu 10 Sensoren pro Kette möglich (Anzeige als ein Element im System)
- Erweiterbar über Erweiterungseinheit für größere Installationen

Sensorik

- Sensortyp: Analog
- Messprinzip: Magnetkontakt (offen / geschlossen)
- Kaskadierung: Ja (bis zu 10 Sensoren)

Anschlüsse

- Eingang: RJ11 / RJ12 (6P4C)
- Ausgang: RJ11 / RJ12 (6P4C)
- Maximale Entfernung: bis zu 150 m zur Zentraleinheit

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -10 °C bis +80 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Mechanische Daten

- Abmessungen: 600 × 18 × 18 mm
- Gewicht: 106 g
- Montage: Inklusive Halterung, Schrauben und Klebestreifen
- Einsatz: Ideal für IT-Racks, Schränke, Türen und Fenster

Elektrische Daten

- Leistungsaufnahme: 60 mW

Allgemein

- Herstellung: EU
- HS-Code: 8531 10 300

Anschluss an das Monitoring System

