Artikel-Nr. 300217
EAN 4044764001688

DATENBLATT

SHT 217

Pumpensteuerung
SHT 217 -
mit Gabelsensor

AUF EINEN BLICK:

- Steckfertige Pumpensteuerung
- Gabel-Wassersensor 2,8 m
- Akustische und optische Warnung
- Automatische Aktivierung der angeschlossenen Pumpe

EINSATZGEBIETE:

- Pumpensümpfe
- Zisternen
- Hebeanlagen
- Drainageschächte

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 V AC (±10%) / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1,4 W (Standby)
Schaltleistung	3500 VA/16A (2300 W/10A)
Schalldruckpegel	80 dB bei 10 cm
Sensor	Gabel-Wassersensor SHT 5006
Sensorleitung	2,8 m 2x0,14 mm²
Funktionsbereich	-15 °C bis +40 °C
Schutzart Zwischenstecker	IP 40
Nachlaufzeit	0-100 s, stufenlos
Abmessungen (HxBxT)	121 x 57 x 38 mm
Gehäusematerial	ABS (schlagfest)
Gewicht	280 g

KURZBESCHREIBUNG

Der SHT 217 ist eine steckfertige Pumpensteuerung für 230-V-Pumpen.Der angeschlossene Gabel-Wasser-sensor besitzt zwei Metallkontakte. Sobald leitfähiges Wasser beide Kontakte verbindet, schaltet die Pumpensteuerung die angeschlossene Pumpe ein. Die Montagehöhe des Sensors bestimmt den Wasserstand, bei dem die Pumpe eingeschaltet wird.
Sinkt der Wasserstand ab und sind beide Kontakte nicht mehr durch Wasser verbunden, beginnt die eingestellte Nachlaufzeit. Danach schaltet die Pumpe automatisch aus.
Der Gabelsensor ist für Bereiche vorgesehen, die zwischen den Pumpvorgängen wieder trocken werden. Für dauerhaft nasse Pumpensümpfe empfehlen wir die Varianten SHT 227/228 mit Minischwimmerschalter.



elektrotechnik SCHABUS ES
GmbH & Co. KG
+49 (0) 8036 674979-0
info@elektrotechnik-schabus.de
Baierbacher Str. 150
DE-83071 Stephanskirchen