



AUF EINEN BLICK:

- TÜV geprüft mit DIBt-Zulassung Z-85.2-10
- Einfache, schnelle Empfänger-Installation durch Zwischen-Stecker-System mit Netzstecker-Sicherung
- Sorgt für den sicheren Betrieb von Abluftanlagen

EINSATZGEBIETE:

- Abluftanlagen
- Dunstabzug



FDS 200

Funk- Abluftsteuerung Zwischenstecker

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 V (±10%), 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 0,7 W Standby
Schutzart	IP 40
Schaltleistung Relais	max. 1150 W / 5 A
Sicherung	5 A träge, intern verlötet
Wirkungsweise	Typ I.B.Y nach EN 60730
Funkfrequenz	868 MHz, SRD
Reichweite	bis zu 20 m im Freifeld
Funktionsbereich	0 °C bis +60 °C
Batterie Sender	CR2032 / 3 V
Abmessungen (HxBxT)	121 × 57 × 46 mm Empfänger
Abmessungen (HxBxT)	59 × 25 × 18 mm Sender
Abmessungen (HxBxT)	59 × 25 × 5 mm Distanzplatte
Zulassung	DIBt Z.85.2-10
Gewicht	320 g
Gehäusematerial	ABS (schlagfest)
Montage	DIN-Schiene

KURZBESCHREIBUNG

Die Funk-Abluftsteuerung FDS 200 stellt sicher, dass Dunstabzugshauben ausschließlich bei geöffnetem Fenster betrieben werden können. Sie dient dem zuverlässigen Schutz vor Unterdruck und ist insbesondere für Haushalte mit Kamin, Gastherme, Holzofen oder anderen raumluftabhängigen Feuerstätten vorgesehen. Der Fensterkontaktschalter wird am Fensterrahmen montiert und erkennt zuverlässig, ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Beim Öffnen des Fensters sendet der Schalter ein Funksignal an den Empfänger. Dieser gibt die Steckdose für die angeschlossene Dunstabzugshaube frei. Wird das Fenster geschlossen, wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen. Die Steuerung arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine manuelle Bedienung.

**ELEKTROTECHNIK
SCHABUS** **ES**
GmbH & Co. KG

+49 (0) 8036 674979-0
info@elektrotechnik-schabus.de
Baierbacher Str. 150
DE-83071 Stephanskirchen