Artikel-Nr. 300720
EAN 4044764003866

DATENBLATT

SHT 5009

Wassersensor

SHT 5009 –

Bodensensor, weiche Böden

AUF EINEN BLICK:

- Zubehör für Schabus Wassermelder SHT 5000, 5001, 5002
- 3x vernickelte Messing-Kontakte
- Kabellänge 2,5 m 2x0,14mm²
- Kompakte Ausführung

EINSATZGEBIETE:

- Für regelmäßig trockene Umgebungen
- Für weiche Böden z.B. Parkett, Laminat, Linoleum, Teppich
- Wohnbereiche
- Küchen, Büros, Hauswirtschaftsräume





TECHNISCHE DATEN

Kabel	2 x 0,14 mm² LIYY Ø 3,2 mm, weiss
Kalbelänge	2,5 Meter, Sonderlänge auf Anfrage
Kontakte	3 x Messing, vernickelt
Arbeitsprinzip	Passiv, Impendanzmessung durch angeschlossenen Wassermelder
Funktionsbereich	-15 °C bis +50 °C rel. Feuchte
Material	Schlagfester Kunststoff, zäh-elastisch
Abmessungen (HxBxT)	9 x 29 x 40 mm
Gewicht	90 g

KURZBESCHREIBUNG

SSHT 5009 – Bodensensor für weiche Bodenbeläge
Der SHT 5009 erkennt austretendes leitfähiges Wasser auf Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, Linoleum oder Teppich. Seine drei vernickelten Messing-Plattenkontakte befinden sich auf der Unterseite eines schlagfesten, zäh-elastischen Kunststoffgehäuses.
Der Sensor wird mit den Kontakten nach unten befestigt. Wählen Sie den Montageort so, dass austretendes Wasser die Kontakte erreichen kann. Beachten Sie Leitungen und Abdichtungen im Untergrund und dichten Sie das Bohrloch bei Bedarf fachgerecht ab.
Die fest angeschlossene LIYY-Leitung ist 2,5 m lang und besitzt zwei Adern mit jeweils 0,14 mm². Die Auswertung erfolgt über einen geeigneten Sensoreingang des angeschlossenen Wassermelders.
Der SHT 5009 ist für regelmäßig trockene Einsatzorte vorgesehen. Prüfen Sie die Wassererkennung nach der Montage direkt am Einsatzort.

elektrotechnik SCHABUS ES
GmbH & Co. KG
+49 (0) 8036 674979-0
info@elektrotechnik-schabus.de
Baierbacher Str. 150
DE-83071 Stephanskirchen