Artikel-Nr. 300719
EAN 4044764003866

DATENBLATT

SHT 5008

Wassersensor

SHT 5008 –

Bodensensor, harte Böden

AUF EINEN BLICK:

- Zubehör für Schabus Wassermelder SHT 5000, 5001, 5002
- 3 x vernickelte Messing-Kontakte
- Kabellänge 2 m 3x0,14mm²
- Kompakte Ausführung

EINSATZGEBIETE:

- Für regelmäßig trockene Umgebungen
- Für harte Böden z.B. Estrich, Beton, geteerte Flächen
- Industrieböden
- Flachdach-Überwachung



TECHNISCHE DATEN

Kabel	3 x 0,14 mm² LIYY Ø 3,2 mm, weiss
Kalbelänge	2 Meter, Sonderlänge auf Anfrage
Kontakte	3 x Messing, vernickelt
Arbeitsprinzip	Passiv, Impendanzmessung durch angeschlossenen Wassermelder
Funktionsbereich	-15 °C bis +50 °C rel. Feuchte
Material	Schlagfester Kunststoff, zäh-elastisch
Abmessungen (HxBxT)	9 x 29 x 40 mm
Gewicht	90 g

KURZBESCHREIBUNG

SHT 5008 – Bodensensor für harte Untergründe
Der SHT 5008 erkennt austretendes leitfähiges Wasser auf harten Böden, beispielsweise Beton, Estrich, Stein oder Fliesen. Seine drei vernickelten Messingkontakte sind in einem schlagfesten, zäh-elastischen Kunststoffgehäuse vergossen.
Der Sensor wird mit den Kontakten nach unten befestigt. Wählen Sie den Montageort so, dass austretendes Wasser die Kontakte erreichen kann. Beachten Sie Leitungen und Abdichtungen im Untergrund und dichten Sie das Bohrloch bei Bedarf fachgerecht ab.
Die fest angeschlossene Leitung ist 2 m lang und besitzt drei Adern mit jeweils 0,14 mm². Neben dem zweipoligen Standardanschluss ermöglicht die dreiadrige Ausführung am SHT 5001 eine UND-/Redundanzschaltung nach dessen Betriebsanleitung.
Der Sensor ist für regelmäßig trockene Einsatzorte vorgesehen. Die Auswertung und die gewünschte Reaktion übernimmt der angeschlossene Wassermelder.

elektrotechnik SCHABUS GmbH & Co. KG
+49 (0) 8036 674979-0
info@elektrotechnik-schabus.de
Baierbacher Str. 150
DE-83071 Stephanskirchen